

PINTURA SILICATO DE INTERIORES (BIOPIN) Ref. 1511

Descripción general del producto:

Pintura mineral compuesta de materias primas naturales, diluible en agua, sin disolventes. De tonalidad mate-sedosa. Altamente cubriente y de olor neutro. Seca rápidamente, es transpirable, ignífuga y actúa como desinfectante por su alta alcalinidad.



Uso:

Especialmente apta para superficies absorbentes de cal, cemento, hormigón y otras superficies minerales. También puede aplicarse sobre capas de pintura de dispersión y yeso que no tengan plastificantes. Muy adecuada para espacios húmedos. También para base de la acuarela.

Datos técnicos:

Composición	Agua, greda, silicato potásico, dióxido de titán, carbonato de calcio y dispersión acrílica (inferior a 1%). No contiene conservantes.
Color	Mate sedoso
Almacenamiento	Guardar los envases bien cerrados en lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Rendimiento	10l / 70m ²



Sin disolventes | Sin conservantes | Emisiones al aire en interiores

Preparación / Aplicación:

Tratamiento previo

La superficie debe estar seca, limpia y ser resistente. Eliminar todos los restos de pintura a base de resinas sintéticas, látex y aceite. Reparar todas las grietas y otras imperfecciones de la pared antes de aplicar la pintura. Paredes de hormigón dejar secar 30 días. En superficies problemáticas o extremadamente absorbentes, tratar previamente con el Fijador Universal Biopin 1512.

Aplicación

Remover bien. Dar dos capas sobre pared de hormigón (la primera puede diluirse con un 10-20% de agua o Fijador Universal, si es necesario; y la segunda con un 5% de agua o Fijador Universal). Aplicar con rodillo, brocha o pistola. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Reciclaje

Dejar secar los restos acuosos y tirar a la basura selectiva.

Precauciones

Debido a su alta alcalinidad, proteger bien las superficies de cristal, piedras naturales, cristal, metal, madera y superficies lacadas.

En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medidas de seguridad

En contacto con los ojos y la piel, o cualquier superficie sensible a la alcalinidad, lavar con abundante agua.

En aplicación con pistola no respirar los vapores.

No tirar a la tierra ni a canalizaciones.

El olor es típico de las materias primas naturales de su composición.

Nota final

La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar.

Se recomienda realizar una prueba previa.

